

COMfortel® 1200



Einsteiger-ISDN-Systemtelefon mit großem Grafikdisplay und zehn programmierbaren Funktionstasten



- Großes Grafikdisplay mit automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Stromsparfunktion
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl- und Systemfunktionen
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten

Ihre Vorteile im Detail

Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihr Kommunikationssystem, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, die Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch des Kommunikationssystems lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihres Kommunikationssystems lässt sich direkt am Telefon

auf Tastendruck ausführen – der Status wird per LED in der Taste angezeigt.

InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namensuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste des Kommunikationssystems anzeigt.

Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem S₀- oder U_{P0}-Port des ITK-Systems betriebsbereit.

Leistungsmerkmale im Überblick

SYSTEMFUNKTIONEN

- Programmierbare Funktionstasten (10)
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des markeneigenen Kommunikationsservers
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche) mit markeneigenen Kommunikationsservern
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der markeneigenen Kommunikationsserver
- 100 Einträge in Anrufer-, Gesprächs- und Wahlwiederholungslisten
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Stromsparfunktion
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Tisch- und Wandmontage

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R

- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90346 / COMfortel® H-100 analog

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: über den internen S₀- oder U_{P0}-Port des Kommunikationsservers
- Leistungsaufnahme: min. 1,1 W | max. 2 W
- Systemanschluss: S₀-/U_{P0}-Port
- Headset: separate Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten
- Display: beleuchtetes Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixeln, monochrom
- LEDs: 14, teilweise mehrfarbig
- Telefonhörer: Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompabil
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 52 mm
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- Gewicht: ca. 920 g
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Grundgerät
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® 1200

Artikelnummer: 90065

EAN-Code: 4019377900659